



Specificaties Noxion LED Breedstraler ProBeam Zwart 210W 26000lm 82D - 830 Warm Wit | IP66 - Asymmetrisch

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Artikelnummer              | 241868                                                |
| EAN                        | 8719157031189                                         |
| Merk                       | Noxion                                                |
| Fabrikantnaam              | Noxion LED Floodlight ProBeam 210w 3000K Asymmetrical |
| Lampdirect All-in garantie | 6 jaar                                                |
| Levensduur (uur)           | 54000                                                 |

## Technische Informatie

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Techniek                     | LED Geïntegreerd            |
| Watt                         | 210                         |
| Vervangt (Watt)              | 200                         |
| Netspanning (Volt)           | 220-240                     |
| Dimbaar                      | Niet Dimbaar                |
| Kleurcode                    | 830 Warm Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)          | 3000 Warm Wit               |
| Kleurweergave (Ra)           | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur                   | Wit                         |
| Kleurinstelling              | Enkele kleur                |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 26000                       |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 123                         |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Gradenbundel (graden) | 82                |
| Powerfactor           | >0.95             |
| Type product          | LED Breedstralers |

## Armatuur Informatie

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Montage                  | Opbouwmontage                       |
| Armatuur Aansluiting     | PI (3-polige Insteekaansluiting)    |
| Optische Afdekking       | Glas                                |
| Lichtdistributie         | Asymmetrisch                        |
| IP-Waarde                | IP66 - Volledig Stof- en Waterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK08 - 5 Joule                      |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 tot + 50                        |
| Kleur Armatuur           | Zwart                               |
| Behuizing                | Aluminium                           |
| Kleur behuizing          | Zwart                               |
| Product Serie            | ProBeam                             |

## Afmetingen

|              |     |
|--------------|-----|
| Lengte (mm)  | 497 |
| Breedte (mm) | 399 |
| Hoogte (mm)  | 77  |

## Sensor Informatie

## Waarom Lampdirect?

|                                                                                                                                              |                                                                                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Sensortype                                                                                                                                   | Geen sensor                                                                                                        |  |
|  Bestel bij de <b>grootste lichtspecialist</b> van Europa |  <b>Offerte</b> op maat       |  |
|  Tot 7 jaar <b>all-in garantie</b>                        |  <b>Gemakkelijk</b> retourneren |  |